

AMG – Karel Pícha, s.r.o.
Dodavatel dopravních pásů SAVA

CHEVRON
- pás pro vysoký úhel dopravování

Hladký dopravní pás je užitečný pro dopravování materiálu do stupně stoupání max. 22°. Nad tuto hranici je ideální použít dopravní pás CHEVRON, se kterým dosáhnete vyšších dopravních úhlů.

Dopravní pásy s profilem – CHEVRONY jsou používány v :

- kamenoprůmyslu
- pískovnách
- vápenkách
- cementárnách
- zemědělství (doprava řepky, obilí, brambor, hnojiv)
- pro dopravu uhlí, koksu atd.....

Typy a výšky profilů :

Typ profilu	Výška profilu
Profil A	16mm
Profil AH	25mm
Profil F	32mm
Profil R – otevřený	14mm
Profil R – uzavřený	14mm
Profil P	16mm
Profil typu SB – silážový pásy	30mm

Výběr typu a výšky profilu záleží na dopravovaném materiálu a stupni stoupání.

Typ materiálu	Příklad materiálu	Maximální úhel stoupání			
		Výška profilu			
		14mm	16mm	25mm	32mm
PRÁŠKOVÝ MATERIÁL	Mouka, vápno	25°	25°	28°	30°
SYPKÝ MATERIÁL	Obilí : kukuřice, ječmen, pšenice, žito, suchý písek	20/25°	20/25°	25/30°	25/30°
SYPKÝ MATERIÁL	Štěrkopísek, kámen	25°	25°	28°	30°
LEPIVÝ MATERIÁL	Mokrý písek, jíl, mokrá hlína	30°	30/35°	35/40°	40/45°
BALENÝ MATERIÁL	Jutové pytle, papírové sáčky	30/35°	30/35°	35/40°	35/40°

ORIENTAČNÍ ÚHLÝ STOUPÁNÍ, ZÁVISEJÍCÍ NA TYPU DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU, PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH A RYCHLOSTI DOPRAVNÍHO PÁSU.